Metallfreie Montagepaste 350

Wegweisend - Nachhaltig - Bewährt

350

Metallfreie Montagepaste 350

Die speziell micronisierte weiße Mehrzweckpaste.

Eigenschaften:

- ideal für Edelstahl und alle Metalle
- Feststoffteilchen in Plättchenform, eingebunden in Syntheseöl
- verhindert Korrosion
- extrem hohe Druckaufnahmefähigkeit
- wasserbeständig und chemisch stabil
- Temperatureinsatzbereich:
  -30 °C bis +350 °C (dynamisch)
  Trockenfilm bis 1450 °C

Einsatzbereich:

- erleichtert die Demontage bei Edelstahlverbindungen
- an Schraub- und Steckverbindungen
- an Gleitlagern, Keilprofilen, Wellen und Buchsen
- an Verschraubungen in der Kläranlage
- an Schleusentoren und Sperrwerke

! Nicht an Acetylen- und Sauerstoffsystemen benutzen

innotech Vertriebs GmbH · Germany · Junkersstraße 16 · 93055 Regensburg
Tel. 0941/70 08 78 · Fax 0941/70 46 60 · info@innotech-r.de · www.innotech-r.de

innotechVertrieb company/innotech-vertriebs-gmbh

innotech innovative Wartungschemie

Metallfreie-Montagepaste 350

Wegweisend - Nachhaltig - Bewährt

350

Technische Daten

	Kennwert	Einheit	Prüfverfahren
Farbe:	weiß		visuell
Konsistenzgeber:	anorganisch		
Grundöl:	Syntheseöl		
Dichte 15 °C:	1,3	g/cm³	DIN 51 757
Tropfpunkt:	ohne	°C	DIN ISO 2176
Festschmierstoff:	weiß / Ca. 50	Gew. %	
Kältebeständigkeit:	-30	°C	CDB-Rührtest
Konsistenzklasse:	1-2	NLGI-Nr.	DIN 51 818
Temperatur-Einsatzbereich:	-30 bis +350 Dünnfilmschmierung	°C	
Korrosionsschutz-SKF-Emcor-Test:	keine Korrosion		DIN 51 802
Hochdruckverhalten:	5.000 (VKA-Test-Gutlast) 20.000 (AWM-Test-Gutlast)	N	DIN 51 350
Wasserbeständigkeit Bei 20/50/90 °C:	beständig		DIN 51 807

Die vorliegenden Informationen sind sorgfältig zusammengestellt und entsprechen dem gegenwärtigen Stand der Entwicklung. Änderungen sind im Interesse des Fortschrittes vorbehalten. Verbindlichkeiten gleich welcher Art können daraus nicht abgeleitet werden.

Bestellinformation

Einzeleinheit	Gebindeform*	Bestell-Nr.
500 ml Spraydose	1 Karton = 12 Stück	03-116001
500 g Blechdose	1 Karton = 12 Stück	03-116002
1 Kg	1 Dose	03-116003
20 Kg	1 Hobbock	03-116020

*andere Gebinde auf Anfrage möglich

innotech Vertriebs GmbH · Germany · Junkersstraße 16 · 93055 Regensburg
Tel. 0941/70 08 78 · Fax 0941/70 46 60 · info@innotech-r.de · www.innotech-r.de
innotechVertrieb company/innotech-vertriebs-gmbh

innotech innovative Wartungschemie